



Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 27/2006 ze dne 2006-08-29

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č: AO 202/C5/2011/reg. č: B-30-00626-11-rev. 1

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků

Mosazné tvarovky

typové označení: viz 2. a 3. strana

varianty: viz 2. a 3. strana

dovozce: NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno, Česká republika

identifikační číslo: 29288690

výrobce: AQUALAND Co., LTD.
Kandun Industrial Park, Kanxi Village, Kandun Town, Cixi, Ningbo, Čína

přezkoumala podklady předložené dovozcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, posoudila způsob kontroly výrobků dovozcem a zjistila, že uvedené výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Při posuzování shody použila autorizovaná osoba:

stavební technické osvědčení č. STO-30-00792-15 ze dne 2015-08-03 s platností omezenou do 2018-09-30.

Autorizovaná osoba zjistila, že způsob kontroly výrobků dovozcem odpovídá příslušné technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. d) a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené výše uvedeným stavebním technickým osvědčením a technickými předpisy a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-12862 ze dne 2015-09-23, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis, nezbytné pro identifikaci certifikovaných výrobků.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu platnosti stavebního technického osvědčení a po dobu, po kterou se požadavky stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků dovozcem výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají technickým předpisům a stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Brno, 2015-09-23



Ing. Tomáš Hruška
ředitel

B-30-00626-11-rev. 1, strana 1 (3)





Specifikace výrobků:

Určené použití: potrubní rozvody vody, vzduchu a dalších neabrazivních a neagresivních medií s nejvyšším pracovním přetlakem 1,6 MPa při teplotě media od 0°C do +120°C (voda bez nemrznoucích přísad), resp. od -20°C do +120°C (vzduch), při teplotě okolního prostředí od -10°C do +70°C

Použitý materiál: CW617N - CuZn40Pb2 a CW614N - CuZn39Pb3

Provedení hrdla: s vnitřním nebo vnějším válcovým závitem ČSN EN ISO 228

Tvarovky do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu. Materiál tvarovek CuZn40Pb2 (CW617N).		
název	typ	rozměr
Koleno MM	FT 201	$\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$
Koleno ŠM	FT 202	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$
T-kus MMM	FT 203	$\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$
Nátrubek	FT 204	$\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$, 2
Vsuvka	FT 205	$\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$, 2
Vsuvka redukováná	FT 206	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$, $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$, $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$, $1 \times \frac{3}{4}$, $1\frac{1}{4} \times 1$, $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2} \times 1$
Zátka	FT 207	$\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$, 2
Víčko	FT 208	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$, 2
Topenářské šroubení s plochým těsněním	FT 209	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$, 2
Topenářské šroubení 90° s plochým těsněním	FT 210	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$, 2
Topenářské šroubení s plochým těsněním niklované	FT 211	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$
Topenářské šroubení 90° s plochým těsněním niklované	FT 212	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1
Převlečná matice s dřikem a plochým těsněním	FT 213	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$, $\frac{3}{4} \times 1$, $1 \times 1\frac{1}{4}$
Prodloužení do bytového jádra, $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	FT 214	75 mm, 95 mm, 115 mm
Redukce	FT 215	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$, $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$, $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$, $\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$, $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$, $1 \times \frac{1}{2}$, $1 \times \frac{3}{4}$, $1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$, $1\frac{1}{4} \times 1$, $1\frac{1}{2} \times 1$, $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$, $2 \times 1\frac{1}{4}$, $2 \times 1\frac{1}{2}$
Prodloužení kované	FT 216	$\frac{3}{8} \times 10$, $\frac{3}{8} \times 15$, $\frac{3}{8} \times 20$, $\frac{3}{8} \times 25$, $\frac{1}{2} \times 10$, $\frac{1}{2} \times 15$, $\frac{1}{2} \times 20$, $\frac{1}{2} \times 25$, $\frac{1}{2} \times 30$, $\frac{1}{2} \times 40$, $\frac{1}{2} \times 50$, $\frac{3}{4} \times 10$, $\frac{3}{4} \times 15$, $\frac{3}{4} \times 20$, $\frac{3}{4} \times 25$, $\frac{3}{4} \times 30$, $\frac{3}{4} \times 40$, 1×20 , 1×30 , 1×40
T-kus redukový	FT 217	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$, $1 \times \frac{1}{2} \times 1$, $1 \times \frac{3}{4} \times 1$
Nátrubek redukový	FT 218	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$, $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$, $1 \times \frac{3}{4}$
Prodloužení chromované	FT 219	$\frac{1}{2} \times 10$, $\frac{1}{2} \times 15$, $\frac{1}{2} \times 20$, $\frac{1}{2} \times 25$, $\frac{1}{2} \times 30$, $\frac{1}{2} \times 50$, $\frac{1}{2} \times 100$
Prodloužení do bytového jádra	FT 220	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$, $\frac{3}{4} \times 1$
Redukované prodloužení	FT 221	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$, $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$, $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$, $1 \times \frac{3}{4}$, $1\frac{1}{4} \times 1$
Koleno chromované MM	FT 222	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$
Koleno chromované ŠM	FT 223	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$
T-kus chromovaný MMM	FT 224	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$
Nátrubek chromovaný	FT 225	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$
Vsuvka chromovaná	FT 226	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$
Zátka chromovaná	FT 227	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$
Víčko chromované	FT 228	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$
Sada plombovacího šroubení k vodoměrům	FT 229	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$, $\frac{3}{4} \times 1$
Matice s přírubou	FT 230	$\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1

B-30-00626-11-rev. 1, strana 2 (3)



Tvarovky do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu. Materiál tvarovek CuZn40Pb2 (CW617N).		
název	typ	rozměr
Nástěnka	FT 231	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}, \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$
Kříž MMMM	FT 232	$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1$
Adaptér pro připojení radiátorů	RA 401	---
Adaptér pro připojení radiátorů	RA 402	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$
Svěrné šroubení pro připojení měděných trubek	RA 403	---

Tvarovky do rozvodů vody, kromě vody určené pro lidskou spotřebu. Materiál tvarovek CuZn39Pb3 (CW614N).		
název	typ	rozměr
Hadičnick, vnitřní závit	FT233	$\frac{1}{2} \times 10, \frac{1}{2} \times 12, \frac{1}{2} \times 14, \frac{1}{2} \times 20, \frac{3}{4} \times 20, 1 \times 25$
Hadičnick, vnější závit	FT234	$\frac{1}{2} \times 10, \frac{1}{2} \times 12, \frac{1}{2} \times 14, \frac{1}{2} \times 18, \frac{1}{2} \times 20, \frac{3}{4} \times 20, 1 \times 25$

